



Mittleres Löschfahrzeug





MLF AUF MAN 12.250
4X2, ZWILLINGSBEREIFUNG
WASSERTANK 2.500 LITER + 250 LITER SCHAUM



MLF AUF MAN 12.250



Fahrgestell

- MAN 12.250, 4x2
- Motorleistung: 250 PS / Euro VI
- Treibstoff: Diesel
- Zwillingsbereifung/Automatikgetriebe

Kabine

- Besatzung (1 + 1 + 4)
- MAN Staffelnkabine
- RAL 3000 Feuerrot
- Steckerbelegung: 12V/24V
- Standheizung

Aufbau

- Rahmenbauweise
- Hergestellt aus rostfreiem und korrosionsfreiem Material
- Edelstahlhalterungen
- Dach: begehbar/rutschsicher
- Dachkasten mit LED-Beleuchtung

Pumpe

- Normaldruck: 2.800 L/min
- Hochdruck: 588L/min
- Zusatzheizung
- Schaumzumischanlage

Beleuchtung

- Umfeldbeleuchtung
- Geräteraumbeleuchtung
- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung
- Dachbeleuchtung
- Zusatzscheinwerfer
- Pneumatischer LED-Lichtmast mit Fernsteuerung

MLF AUF MAN 12.250



Geräteräume

- Jeweils 3 Geräteräume (links und rechts)
- 1 Pumpenraum (Heck)
- Großzügiger Stauraum
- Sichere Befestigung der Beladung
- hergestellt aus rostfreiem Material

Sondersignalanlage

- LED-Minibalken oder vergleichbar
- LED-Frontblitzer an der Motorhaube
- LED auf dem hinteren Aufbau oder vergleichbar
- Signalanlage Martinshorn oder vergleichbar
- Lautsprecher (100 Watt) und Durchsagemöglichkeit
- Leuchteinheiten sind gegen mechanische Schäden gesichert.

Weitere Ausstattung

- Elektrischer Schnellangriffseinrichtung > Hochdruck mit 50 m formstabilen Schlauch
- Dach Schaum/Wasserwerfer 2000L/min
- Pump & Roll
- Selbstschutzanlage: kann z. B. beim Löschen von Böschungabrunden eingesetzt werden oder auch zum Benetzen von Fahrbahnen und Wegen verwendet werden.
- Hygieneboard auf Wunsch
- Ladeerhaltung
- Klimaanlage
- Umfeldbeleuchtung
- Beleuchtete Bedienelemente
- Rückfahrkamera
- Geländebereifung
- Ersatzrad





Sicherung Frontbeleuchtung



Sicherung Heckabsicherung



Edelstahlhilfsrahmen, Edelstahlwasserleitung



Pumpenbedienung nach Ihrem Wunsch



Edelstahlscharniere



Kippbare Schubladen nach Ihrem Wunsch



Angebot

MLF mit folgenden Spezifikationen:

Löschwassertank mit 2500 Litern Inhalt + 250 Litern Schaum

Drei Geräteräume je Fahrzeugseite.

Die Geräteräume sind Tiefer gezogen und im unterem Teil durch Bordwandklappen verschlossen, die gleichzeitig als Auftritt dienen.

Feuerlöschkreiselpumpe FP 10/2000, 50 m Schnellangriffsschlauch auf Haspel im G6 oben mit elektrischer Aufwicklung.

Lichtmast mit 2x1000-Scheinwerfern (LED Technik), pneumatisch ausfahrbar auf eine Mindestlichtpunkthöhe von 5,5 m über der Standfläche, 40 Grad nach oben und unten neigbar, nach rechts und links je 180 Grad drehbar.

Einhaltung der geltenden UVV, Normen und STVZO sowie aller mit geltenden Vorschriften.

Wir legen großen Wert auf Professionalität und erstklassigen Kundenservice.
Gerne passen wir ihre bisherige Beladung dem neuen Fahrzeug an.
Wir freuen uns aber auch auf ihre weiteren Wünsche.

Unsere Fahrzeuge werden in der Regel innerhalb von 8-12 Wochen hergestellt.
Beim Preis sind wir unschlagbar und sparen nicht bei der Qualität.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen wie die Feuerwehr immer zur Verfügung.

Zu einer Probefahrt und Besichtigung sind Sie in Berlin herzlich eingeladen.
Sollten Sie mit der DB oder dem Flugzeug anreisen, holen wir Sie selbstverständlich ab.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.
Feuerwehrtechnik Berlin

